



## CHARIOTS MOBILES

Les chariots mobiles sont conçus de manière à faciliter :

- \* le déplacement d'un groupe motopompe sur le chantier sur des courtes distances (GPC - GMP0 - GMP1 - GMP2),
- \* le déplacement d'un groupe motopompe sur la route à une vitesse < 40 km/h (GMP3 - GMP4 - GMP6).

## CONCEPTION

- \* cadre rigide en acier UPN mécanosoudé,
- \* un essieu avec deux roues,
- \* bras de traction ou timon d'attelage,
- \* pied d'appui ou béquille réglable,
- \* anneaux de levage et manutention,
- \* protège d'accouplement, cadre pour batterie,
- \* revêtement : peinture antirouille + peinture finition.

## OPTIONS SUR DEMANDE

- \* cadre en tôle pliée,
- \* supports anti-vibratoires,
- \* réservoir à gasoil,
- \* dimensions sur mesure,
- \* châssis et faux-châssis,
- \* support coffret électrique,
- \* toit anti-pluie,
- \* revêtement spéciaux.

CHM GPC		<b>TRACTEUR max. 90CV</b> DEPLACEMENTS sur chantier ESSIEU rond D.20 ROUES pleines D.300 TRACTION bras REPOS pied d'appui	<b>A</b> 1000 <b>B</b> 500 <b>C</b> Tube Ø 60 <b>D</b> 300 <b>E</b> 150 <b>Poids</b> 30
CHM GMP0		<b>PUISSANCE max. 7,5CV / 5,5Kw</b> DEPLACEMENTS sur chantier ESSIEU rond D.20 ROUES pleines D.300 TRACTION bras REPOS pied d'appui	<b>A</b> 600 <b>B</b> 300 <b>C</b> 40 <b>D</b> 300 <b>E</b> 150 <b>Poids</b> 30
CHM GMP1		<b>PUISSANCE max. 15CV / 11Kw</b> DEPLACEMENTS sur chantier ESSIEU rond D.20 ROUES pleines D.300 TRACTION bras REPOS pied d'appui	<b>A</b> 1200 <b>B</b> 500 <b>C</b> 60 <b>D</b> 300 <b>E</b> 150 <b>Poids</b> 40
CHM GMP2		<b>PUISSANCE max. 30CV / 22Kw</b> DEPLACEMENTS sur chantier ESSIEU rond D.25 ROUES pleines D.400 TRACTION bras REPOS pied d'appui	<b>A</b> 1400 <b>B</b> 600 <b>C</b> 80 <b>D</b> 300 <b>E</b> 200 <b>Poids</b> 80
CHM GMP3		<b>PUISSANCE max. 60CV / 45Kw</b> DEPLACEMENTS sur route vitesse < 40km/h ESSIEU carré de 40/40 ROUES pneumatiques 135x15 TRACTION timon d'attelage REPOS béquille réglable	<b>A</b> 1500 <b>B</b> 700 <b>C</b> 100 <b>D</b> 500 <b>E</b> 300 <b>Poids</b> 130
CHM GMP4		<b>PUISSANCE max. 100CV / 75Kw</b> DEPLACEMENTS sur route vitesse < 40km/h ESSIEU carré de 60/60 ROUES pneumatiques 750x16 TRACTION timon d'attelage REPOS béquille réglable	<b>A</b> 1700 <b>B</b> 800 <b>C</b> 120 <b>D</b> 800 <b>E</b> 400 <b>Poids</b> 180
CHM GMP6		<b>PUISSANCE max. 150CV / 110Kw</b> DEPLACEMENTS sur route vitesse < 40km/h ESSIEU carré de 60/60 ROUES pneumatiques 750x16 TRACTION timon d'attelage REPOS béquille réglable	<b>A</b> 2000 <b>B</b> 1000 <b>C</b> 140 <b>D</b> 800 <b>E</b> 400 <b>Poids</b> 230

Remarque : Toutes les données sont présentées à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.