



# KV

## Elettropompe sommergibili Submersible electropumps Electropompes submersibles

<b>KV</b>	<b>1000</b>	<b>80</b>	<b>-2</b>	<b>T</b>
Fognatura pesante Heavy sewage Egout lourd	Potenza motore (1000=10 CV) Motor power (1000=10 HP) Puissance moteur (1000=10 CV)	Mandata (80=80mm.) Outlet (80=80mm.) Refoulement (80=80mm.)	N°poli N°poles N°pôles	T=Trifase T=3/phase T=Triphasé

**IMPIEGHI:** Le elettropompe sommergibili serie KV trovano largo impiego nei settori industriali, agricoli e civili per lo smaltimento di acque pulite, acque sporche contenenti corpi in sospensione, corpi filamentosi, fanghi attivi o grezzi. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È inoltre vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato: - Funzionamento continuo: 40°C; - Funzionamento intermittente: 80°C.

Livello minimo di pompaggio: 20 cm. sopra il corpo pompa. Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi con parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

**COSTRUZIONE:** I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (cassa motore, supporti, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 416 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono preingrassati a tenuta stagna. Tenuta meccanica superiore in allumina/grafite, tenuta meccanica intermedia in carburo di silicio e tenuta inferiore a labbro. Le tenute meccaniche inferiori ed intermedia vengono lubrificate in un apposito pozzetto d'olio. La girante è di tipo vortex. Il corpo pompa è disponibile con mandata flangiata DN 65 oppure DN 80.

**MOTORE ELETTRICO:** Il motore elettrico è a 2 poli trifase con rotore pressofuso in alluminio, immesso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Potenze disponibili: 4 kW, con tensione 230/400 V. 50 Hz per avviamento YΔ. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/- 5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagni, isolamento classe F, grado di protezione IP68. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa.

La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F con terminali liberi. La protezione è a cura dell'utente. Nel pozzetto d'olio è inserita una sonda di conduttività che indica la presenza del liquido lubrificante, in modo da assicurare la durata delle tenute nel tempo.

**USES:** The KV series submersible electropumps finds extensive use in the industrial, agricultural and civil sectors for the draining of clean waters, dirty waters containing suspended matters, filamentous matters, activated or untreated muds. It is strictly prohibited to use the electropump for lifting combustible fluids. It is also prohibited to position or to remove the pump by means of the electric cable.

Maximum temperature of the pumped fluids: - Continuous duty: 40°C; - Intermittent duty: 80°C.

Minimum pumping level: 20 cm. above the pump body. Maximum fluid density: not higher than 1.100 Kg/m³.

The electropumps can pump fluids containing solids with a diameter that allows them to pass the impeller (see the technical chart).

**CONSTRUCTION:** The components have been accurately selected in order to achieve maximum reliability and long life even in the hardest applications. The materials of which the electropump is made are: G20 cast iron (motor casing, pump body, impeller), stainless steel AISI 416 (motor shaft), stainless steel screws, while the gaskets are made of nitrile rubber (oil-resistant). The bearings are prelubricated and watertight. There is an upper alumina/graphite mechanical seal, an intermediate silicon carbide mechanical seal and a lower lip seal. The intermediate and lower mechanical seal are lubricated by means of a suitable oil sump. The impeller is a vortex type. The pump's casing is available with a DN 65 or DN 80 flanged delivery.

**ELECTRIC MOTOR:** The 2 poles electric three-phase motor, has a die-cast aluminium rotor, immersed in a dielectric anti-oxide oil bath. Power available ranges: 4 kW with 230/400 V. 50 Hz for a direct start-up; 7,5 kW with 400/690 V. 50 Hz for a YΔ start-up. The motors have been designed to give maximum rated power with a variation of +/- 5% of the rated frequency or voltage. They are completely watertight, insulation class F, degree of protection IP68. The motor is cooled by the same fluid in which the electropump is immersed. The current accessories provides 10 mt. of H 07 RN-F cable with free terminals. Protection falls under the user's responsibility. In the oil sump is inserted a conductivity seal sensor which indicates the presence of the lubricating liquid, so as to ensure the working life of the seal over time.

**UTILISATIONS :** Les électropompes submersibles série KV sont largement employées dans les secteurs industriels, agricoles et civils pour l'élimination des eaux propres, des eaux sales contenantes des corps en suspension, des corps filamenteux, des boues actives ou brutes. Il est formellement interdit d'utiliser l'électropompe pour le pompage de liquides combustibles. Il est aussi interdit de placer la pompe à l'aide de câble électrique.

Températures maximales du liquide pompé: - Fonctionnement continu: 40°C; - Fonctionnement intermittent: 80°C.

Niveau minimum de pompage: 20 cm. au-dessus du corps de pompe. Densité maximale du liquide: ne doit pas dépasser 1.100/Kg/m³. Les électropompes peuvent pomper des liquides contenant des parties solides du diamètre maximum permis par le passage de la couronne mobile (se référer à la fiche technique).

**FABRICATION :** Les composants ont été soigneusement choisis pour obtenir une fiabilité et une durabilité maximales même dans les utilisations les plus difficiles. Les matériaux qui composent la pompe sont: fonte G20 (boîtier moteur, corps de pompe, couronne mobile), acier inox AISI 416 (arbre moteur), vis en inox et joints en caoutchouc nitrile (anti-huile). Les coussinets sont pré-graissés à étanche d'eau. L'étanchéité mécanique supérieure en aluminium / graphite, étanchéité intermédiaire en carbure de silicium et étanchéité inférieure à l'huile. L'étanchéité mécanique inférieure et l'étanchéité mécanique intermédiaire sont lubrifiées par un puits à huile approprié. La couronne est de type vortex. Le corps de pompe est disponible avec un refoulement bridé DN 65 ou bien DN 80.

**MOTEUR ÉLECTRIQUE :** Le moteur électrique est à 2 pôles triphasé avec un rotor en aluminium moulé sous pression, placé dans un bain d'huile dielectrique et antioxyde. Puissance disponible: 4 kW, avec une tension de 400/690 V.50 Hz pour le démarrage direct; 7,5 kW avec une tension de 400/690 V. 50 Hz pour le démarrage YΔ. Les moteurs ont été conçus pour donner la puissance nominale maximale avec des variations de +/- 5% de la fréquence de tension nominale. Complètement étanche, isolement classe F, degré de protection IP68. Le moteur est refroidi avec le liquide dans lequel l'électropompe est immergée. La dotation de série prévoit 10 mètres de câble H 07 RN-F à terminaux libres. La protection est à charge de l'utilisateur. Dans le puits à huile est insérée une sonde de conductivité qui indique la présence du liquide lubrifiant, de façon telle à assurer la durée de l'étanchéité.

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 2850 GIRI/MIN.



## TECHNICAL DATA AT 2850 R.P.M.

TIPO - TYPE	POTENZA POWER	AMPERE	RPM	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	METRI CAVO METRES OF CABLE	MANDATA OUTLET
TRIFASE 3/PHASE	HP	TRIFASE - 3/PHASE V. 400				
50 Hz.	kW.					
<b>KV 550/65-2 T</b>	5,5	4	9,2	2850	5 x 1,5	10
<b>KV 750/80-2 T</b>	7,5	5,5	11,5	2850	5 x 1,5	10
<b>KV 1000/80-2 T</b>	10	7,5	14,8	2850	5 x 1,5	10

## PRESTAZIONI

## PERFORMANCE

TIPO TYPE	PREVALENZA Hm	mt 2 bar 0,2	4 0,4	6 0,6	8 0,8	10 1	12 1,2	14 1,4	16 1,6	18 1,8	20 2	22 2,2	24 2,4
<b>KV 550/65 - 2 T</b>	<b>m³/h</b> <b>Lt/min.</b>	72,0 1200	66,6 1110	63,0 1050	57,6 960	52,2 870	46,8 780	43,2 720	36,0 600	27,0 450	16,2 270		
<b>KV 750/80 - 2 T</b>	<b>m³/h</b> <b>Lt/min.</b>	114 1900	104,82 1747	101,4 1690	88,98 1483	81,3 1355	79,56 1176	57,9 965	44,82 747	27,9 465	6,66 111		
<b>KV 1000/80 - 2 T</b>	<b>m³/h</b> <b>Lt/min.</b>	120,6 2010	115,2 1920	108,0 1800	100,8 1680	93,6 1560	86,4 1440	72,0 1200	57,6 960	45,0 750	36,0 600	21,6 360	9,0 150



Hm = Prevalenza  
Hm = Head

Q = Capacità  
Q = Capacity

TIPO - TYPE	DIMENSIONI in mm. - DIMENSIONS in mm.						GIRANTE VORTEX VORTEX IMPELLER TURBINE VORTEX	DIMENSIONI IMBALLO in mm PACKING DIMENSIONS in mm PESI - WEIGHT in KG.		
	A	B	C	D	E	F		L	H	P
<b>KV 550/65 - 2 T</b>	524	65	297	89,5	215	50	Ø 60 mm	345	700	450
<b>KV 750/80 - 2 T</b>	650	80	337	112	234	64	Ø 70 mm	345	700	450
<b>KV 1000/80 - 2 T</b>	650	80	337	112	234	64	Ø 70 mm	345	700	450

TIPO - TYPE KV 550/65 - 750/80 - 1000/80 - 2 T	N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	MATERIALE - MATERIAL
1	Anello reggispira - Ring	Acciaio - Steel	
2	Cuscinetto - Bearing	AISI 316	
3	Rotore - Rotor	Magnetico - Magnetic	
4	Cavo - Cable	H 07 R-NF	
5	Pressacavo - Cable press	Ghisa G20 - Cast iron G20	
6	Passacavo - Cable gland	Gomma - Rubber	
7	Vite di terra - Screw	Acciaio - Steel	
8	Morsetto - Binding clamp	Lega speciale - Special alloy	
9	Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber	
10	Tappo di scarico - Screw plug	Ottone - Brass	
11	Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber	
12	Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber	
13	Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber	
14	Girante monocanale aperta - Single channel opened impeller	Ghisa G20 - Cast iron G20	
15	Albero motore - Motor shaft	AISI 416	
16	Rondella - Washer	Acciaio inox - Inox steel	
17	Vite brugola - Screw	Acciaio inox - Inox steel	
18	Linguetta - Shaft Key	Acciaio inox - Inox steel	
19	Corpo pompa - Pump body	Ghisa G20 - Cast iron G20	
20	Tenuta meccanica - Mechanical seal	Carburo di silicio - Silicon carbide	
21	Anello d'arresto - Cir clip	Acciaio - Steel	
22	Rondella - Washer	Acciaio - Steel	
23	Vite brugola - Screw	Acciaio inox - Inox steel	
24	Supporto inferiore - Lower support	Ghisa G20 - Cast iron G20	
25	Vite brugola - Screw	Acciaio - Steel	
26	Olio dielettrico - Dielectric oil		
27	Supporto superiore - Sup. support	Ghisa G20 - Cast iron G20	
28	Vite brugola - Screw	Acciaio - Steel	
29	Sonda di conduttività - Conductivity seal sensor		
30	Tenuta meccanica - Mechanical seal	Allumina/grafite - All. graphite	
31	Cuscinetto - Bearing	AISI 316	
32	Stator - Stator	Magnetico - Magnetic	
33	Cassa motore - Motor case	Ghisa G20 - Cast iron G20	
34	Golfaro - Hook	Acciaio - Steel	

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.

The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without prior notice.