

ELECTROPOMPES MONOBLOC AUTOAMORCANTES ALPHA



Pompe centrifuge autoamorçante à turbine du type "ouverte".

Limites d'utilisation : eaux claires, de drainage et chargées.

Température du liquide pompé max. 40°C.

Corps de pompe, support et turbine en fonte.

Arbre et visserie en acier inox AISI 420.

Clapet d'amorçage en acier enrobé d'élastomère.

Garniture mécanique standard en céramique/graphite/NBR.

Moteur électrique asynchrone du type fermé à ventilation externe.

Forme constructive B5.

Tension : 230V (monophasée) ou 380V (triphasée).

Régime 2900 trs/min (2 pôles), fréquence 50Hz.

Degré de protection IP55, classe d'isolation F.

MF - RA

Débit jusqu'à 2850 l/min.
HMT jusqu'à 30 m.
Hauteur d'aspiration max. 7 m.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 2900 trs/min

DNa DNm	ELECTROPOMPES MONOBLOC				DEBIT (l/min)	HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE (m)																																																																
	TYPE	CV	kW	V		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30																																																							
1"	MF01RA-0,7M	0,75	0,55	220	80	60	25																																																															
	MF01RA-0,7T			380																																																																		
1"1/2	MF011/2RA-1M	1	0,75	220												320	290	220	150	70																																																		
	MF011/2RA-1T			380																																																																		
2"	MF02RA/S-1,5M	1,5	1,1	220																							350	280	200	70																																								
	MF02RA/S-1,5T			380																																																																		
2"	MF02RA-2M	2	1,5	220																																		450	350	260	100																													
	MF02RA-2T			380																																																																		
2"1/2	MF021/2RA-3M	3	2,2	220																																													550	450	350	100																		
	MF021/2RA-3T			380																																																																		
3"	MF03RA/SG-3M	3	2,2	220	750	620	500	350	120																																																													
	MF03RA/SG-3T			380																																																																		
3"	MF03RA/S-4M	4	3	220												850	720	600	420	200																																																		
	MF03RA/S-4T			380																																																																		
3"	MF03RA/G-5,5M	5,5	4	220																							1100	900	800	550	260																																							
	MF03RA/G-5,5T			380																																																																		
3"	MF03RA-7,5T	7,5	5,5	380																																		1450	1300	1100	850	350																												
3"	MF03RA-10T	10	7,5	380																																																								1500	1350	1150	900	370						
4"	MF04RA/G-15T	15	11	380																																													2500	2400	2300	2250	2000	1600	1000															
4"	MF04RA-20T	20	15	380																																																																		

Toutes les données présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.