

228/040/12A

Electropompe Diesel 12 Volt



40 lt/min. Pour le transfert du diesel. Sans accessoires. Electropompe rotative auto-amorçante à palettes, avec soupape By-pass et filtre incorporé. Moteur à balai alimenté en courant continu à basse tension avec cycle intermittent, fermé en classe de pro

Cycle de travail	30 min
Débit	40 LT/MIN
Diamètre d'entrée	1"
Diamètre de sortie	1"
DIM Hauteur	12 cm
DIM Largeur	12 cm
DIM Longueur	23 cm
Emballage multiple	BOITE
Emballage simple	BOITE
Fil	1"
Hauteur d'aspiration maximale	2-3 mt
Liquides non autorisés	ESSENCE, LIQUIDES INFLAMMABLES AVEC PM<55°C, LIQUIDES AVEC VISCOSITE >20 Cst, EAU, LIQUIDES ALIMENTAIRES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS, SOLVANTS
Matériel	ACIER. CORPS: EN FONTE. PALETTES: EN RESINE. ROTOR: EN ACIER
Opération	ELECTRIQUE
Origine	MADE IN ITALY
Prévalence	12 mt
Règlements	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Remarques	On recommande de toujours installer un clapet de pied (art.734 / A) afin d'éviter la vidange du tube d'aspiration
Température de fonctionnement	-20 ÷ 60 °C
Tension	12 V