

**228/F**

## Electropompe Diesel 12 Volt



40 lt/min. Pour le transfert du diesel. Sans accessoires. Electropompe rotative auto-amorçante à palettes, avec soupape. By-pass et filtre incorporé. Moteur à balai alimenté en courant continu à basse tension avec cycle intermittent, fermé en classe de pr

|                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cycle de travail              | 30 min                                                                                                                                           |
| Débit                         | 40 LT/MIN                                                                                                                                        |
| Diamètre d'entrée             | 1"                                                                                                                                               |
| Diamètre de sortie            | 1"                                                                                                                                               |
| DIM Hauteur                   | 12 cm                                                                                                                                            |
| DIM Largeur                   | 12 cm                                                                                                                                            |
| DIM Longueur                  | 23 cm                                                                                                                                            |
| Emballage multiple            | BOITE                                                                                                                                            |
| Emballage simple              | BOITE                                                                                                                                            |
| Fil                           | 1"                                                                                                                                               |
| Hauteur d'aspiration maximale | 2-3 mt                                                                                                                                           |
| Liquides autorisés            | DIESEL                                                                                                                                           |
| Liquides non autorisés        | ESSENCE, LIQUIDES INFLAMMABLES AVEC PM<55°C, LIQUIDES AVEC VISCOSITE >20 Cst, EAU, LIQUIDES ALIMENTAIRES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS, SOLVANTS |
| Matériel                      | ACIER. CORPS: EN FONTE. PALETTES: EN RESINE. ROTOR: EN ACIER                                                                                     |
| Opération                     | ELECTRIQUE                                                                                                                                       |
| Origine                       | MADE IN ITALY                                                                                                                                    |
| Prévalence                    | 12 mt                                                                                                                                            |
| Règlements                    | 2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE                                                                                                            |
| Remarques                     | On recommande de toujours installer un clapet de pied (art.734 / A) afin d'éviter la vidange du tube d'aspiration                                |
| Température de fonctionnement | -20 ÷ 60 °C                                                                                                                                      |
| Tension                       | 12 V                                                                                                                                             |

**228/F/60**

## Diesel Pump 12 Volt



60 lt/min. Per travaso gasolio. Senza accessori Elettropompa rotativa autoadescente a palette, equipaggiata con valvola Bypass e filtro Motore a spazzole alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo intermittente, chiuso in classe di protezione IP55, direttamente flangiato al corpo pompa Collegamenti: filetti Ø 3/4" Utilizzare solo con gasolio: viscosità da 2 a 5,35 Cst (a temperatura 37,8°C) e punto di infiammabilità minimo (PM) di 55°C

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                       | ROSSO                                                                                                                                      |
| Cycle de travail              | 30 min                                                                                                                                     |
| Débit                         | 60 LT/MIN                                                                                                                                  |
| Diamètre d'entrée             | 1"                                                                                                                                         |
| Diamètre de sortie            | 1"                                                                                                                                         |
| DIM Hauteur                   | 12 cm                                                                                                                                      |
| DIM Largeur                   | 12 cm                                                                                                                                      |
| DIM Longueur                  | 23 cm                                                                                                                                      |
| Emballage multiple            | CARTONE                                                                                                                                    |
| Emballage simple              | SCATOLA                                                                                                                                    |
| Fil                           | 1"                                                                                                                                         |
| Hauteur d'aspiration maximale | 2-3 mt                                                                                                                                     |
| Liquides autorisés            | GASOLIO                                                                                                                                    |
| Liquides non autorisés        | BENZINA, LIQUIDI INFIAMMABILI CON PM<55°C, LIQUIDI CON VISCOSITA' >20 Cst, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, SOLVENTI |
| Matériel                      | ACCIAIO CORPO: IN GHISA PALETTE: IN RESINA ROTORE: IN ACCIAIO                                                                              |
| Opération                     | ELETTRICO                                                                                                                                  |
| Origine                       | MADE IN ITALY                                                                                                                              |
| Prévalence                    | 12 mt                                                                                                                                      |
| Règlements                    | 2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE                                                                                                      |
| Remarques                     | Si raccomanda di installare sempre una valvola di fondo (art.734/A) per impedire lo svuotamento della tubazione di aspirazione             |
| Température de fonctionnement | -20 ÷ 60 °C                                                                                                                                |
| Tension                       | 12 V                                                                                                                                       |