

CENTRALES DE DISTRIBUTION DU CARBURANT

gasoil - huile - fertilisants - solvants organiques - autres liquides non corrosifs & non inflammables - viscosité max. 4° ENGLER - température max. 35°C

CENTRALES POUR GASOIL CR-BEM 220V

MODELE	POMPE		MOTEUR				DIMENSIONS		
	ASP / REF	DEBIT max	CV	kW	V	trs/min	L x P x H	TUYAU	kg
CR-BEM20	20x20	28 l/min	0.5	0.37	230	2850	380x190x500	D.25 L.5m	16
CR-BEM25	25x25	40 l/min	0.6	0.45	230	1450	380x190x500	D.25 L.5m	17
CR-BEM30	30x30	83 l/min	1	0.75	230	1450	380x190x500	D.25 L.5m	21

Pompe en bronze : autoamorçante, réversible à anneau liquide latéral et turbine à géométrie stellaire.

Moteur électrique : monophasé 230V / 50Hz, régime 1450 trs/min (4 pôles) ou 2850 trs/min (2 pôles).

Accessoires : box en acier époxy, compteur à 3 chiffres, tuyau spiralé en PVC et crépine. Pistolet en option (plastique, aluminium ou automatique)



CENTRALES POUR GASOIL CR-MARINA 12V

MODELE	POMPE		MOTEUR				DIMENSIONS		
	ASP / REF	DEBIT max	CV	kW	V	trs/min	L x P x H	TUYAU	kg
CR-MARINA20	20x20	33 l/min	0.5	0.37	12	2850	380x190x500	D.25 L.5m	16
CR-MARINA25	25x25	50 l/min	0.6	0.45	12	2850	380x190x500	D.25 L.5m	16
CR-MARINA30	30x30	83 l/min	1	0.75	12	2850	380x190x500	D.25 L.5m	18

Pompe en bronze : autoamorçante, réversible à anneau liquide latéral et turbine à géométrie stellaire.

Moteur électrique : à courant continu 12V, régime 2850 trs/min (4 pôles).

Accessoires : box en acier époxy, compteur à 3 chiffres, tuyau spiralé en PVC et crépine. Pistolet en option (plastique, aluminium ou automatique)



CENTRALES POUR GASOIL A ENGRAINAGES CR-G20

MODELE	POMPE		MOTEUR				DIMENSIONS		
	ASP / REF	DEBIT max	CV	kW	V	trs/min	L x P x H	TUYAU	kg
CR-G20/220	20x20	15 l/min	0.6	0.45	230	1450	380x190x500	D.25 L.5m	15
CR-G20/12	20x20	24 l/min	0.6	0.45	12	2750	380x190x500	D.25 L.5m	16

Pompe en bronze : autoamorçante, réversible à engrainages.

Moteur électrique : monophasé 230V / 50Hz, régime 1450 trs/min (4 pôles) ou à courant continu 12V, régime 2450 (2 pôles).

Accessoires : box en acier époxy, compteur à 3 chiffres, tuyau spiralé en PVC et crépine. Pistolet en option (plastique, aluminium ou automatique)



ATTENTION : ne pas utiliser les centrales pour les acides concentrés, les solvants, l'essence et autres liquides inflammables.

* Toutes les données présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.