

BK229/040A/220

Electropompe 220 Volt



Pour le transfert du diesel. Avec compteur de litres mécanique, tuyau de sortie, tuyau d'aspiration télescopique en acier et pistolet de distribution en aluminium. Electropompe rotative auto-amorçante volumétrique à palettes.

Débit	40 LT/MIN
DIM Hauteur	40 CM
DIM Largeur	15 CM
DIM Longueur	25 CM
Emballage multiple	BOITE
Emballage simple	BOITE
Fil	1"
Hauteur d'aspiration maximale	2-3 mt
Liquides autorisés	DIESEL
Liquides non autorisés	ESSENCE, LIQUIDES INFLAMMABLES AVEC PM<55°C, LIQUIDES AVEC VISCOSITE >20 Cst, EAU, LIQUIDES ALIMENTAIRES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS, SOLVANTS
Matériel	ACIER. CORPS: EN FONTE. PALETTES: EN RESINE. ROTOR: EN ACIER
Opération	ELECTRIQUE
Origine	MADE IN ITALY
Prévalence	23 mt
Puissance	370 W
Règlements	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Remarques	On recommande de toujours installer un clapet de pied (art.734 / A) afin d'éviter la vidange du tube d'aspiration
Température de fonctionnement	-20 ÷ 60 °C
Tension	220 V