

DISCONTACTEURS MONO & TRIPHASES

PROTECTION THERMIQUE / BOITIER PLASTIQUE

MARQUE FIAM SERIE DC

* DCM : discontacteurs monophasés :
de 0,5CV (0,37kW) à 5,5CV (4kW).

* DCT : discontacteurs triphasés :
de 0,5CV (0,37kW) à 10CV (7,5kW).



SUR DEMANDE :

* Condensateur de fonctionnement
supplémentaire (série DCM).

* Entrée pour flotteur ou pressostat.

DCM - DISCONTACTEURS MONOPHASES

| PUISSANCE | CV | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5,5 |
|--------------------|------|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | Kw | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
| 220V - 230V / 50Hz | A | 3,5 | 4,6 | 5,8 | 8,2 | 10,4 | 14,7 | 19,2 | 24,6 |
| COMPOSANTS | nbre | REFERENCES | | | | | | | |
| CONTACTEUR | 1 | D09 | D09 | D09 | D12 | D18 | D25 | D25 | D32 |
| RELAIS THERMIQUE | 1 | 2,5 à 4 | 4 à 6 | 5,5 à 8 | 7 à 10 | 9 à 13 | 12 à 18 | 17 à 25 | 23 à 32 |
| BOUTON MARCHÉ | 1 | NP2-EA21 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE NOIR | | | | | | | |
| BOUTON ARRÊT | 1 | NP2-EA42 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE ROUGE | | | | | | | |
| VOYANT ROUGE | 1 | ND16-22DS/4 LED ROUGE 220V | | | | | | | |
| VOYANT VERT | 1 | ND16-22DS/4 LED VERT 220V | | | | | | | |
| CONDENSATEUR | 1 | 20mf | 25mf | 35mf | 40mf | 50mf | 76mf | 100mf | 2x76mf |
| BOITIER ETANCHE | 1 | 320x240x130 IP44 | | | | | | | |
| PRESSE-ETOUPE | 3 | SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION | | | | | | | |
| CABLE PUISSANCE | - | 1x4 | 1x4 | 1x6 | 1x6 | 1x10 | 1x10 | 1x16 | 1x16 |

DCT- DISCONTACTEURS TRIPHASES

| PUISSANCE | CV | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 |
|--------------------|------|--|-----------|-----------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|---------|
| | Kw | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| 380V - 415V / 50Hz | A | 1,35 | 1,85 | 2,2 | 3 | 4 | 5,6 | 7,4 | 9,6 | 12,6 | 16,9 |
| COMPOSANTS | nbre | REFERENCES | | | | | | | | | |
| CONTACTEUR | 1 | D09 | D09 | D09 | D09 | D09 | D09 | D09 | D12 | D18 | D18 |
| RELAIS THERMIQUE | 1 | 1 à 1,6 | 1,6 à 2,5 | 1,6 à 2,5 | 2,5 à 4 | 2,5 à 4 | 4 à 6 | 5,5 à 8 | 7 à 10 | 9 à 13 | 12 à 18 |
| BOUTON MARCHÉ | 1 | NP2-EA21 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE NOIR | | | | | | | | | |
| BOUTON ARRÊT | 1 | NP2-EA42 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE ROUGE | | | | | | | | | |
| VOYANT ROUGE | 1 | ND16-22DS/4 LED ROUGE 220V | | | | | | | | | |
| VOYANT VERT | 1 | ND16-22DS/4 LED VERT 220V | | | | | | | | | |
| BOITIER ETANCHE | 1 | 320x240x130 IP44 | | | | | | | | | |
| PRESSE-ETOUPE | 3 | SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION | | | | | | | | | |
| CABLE PUISSANCE | - | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x6 | 1x6 | 1x10 |

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.