

COFFRETS DE COMMANDE MONO & TRIPHASES

PROTECTION THERMIQUE / PROTECTION VOLTMETRIQUE / CONTRÔLE DE NIVEAU

MARQUE FIAM SERIE CP

* CPM : coffrets monophasés :
de 0,5CV (0,37kW) à 5,5CV (4kW).

* CPT : coffrets triphasés :
de 0,5CV (0,37kW) à 15CV (11kW).



SUR DEMANDE :

- * Protection voltmétrique
- * Condensateur de fonctionnement supplémentaire (série CPM).
- * Entrée pour flotteur ou pressostat.

CPM - COFFRETS DE COMMANDE MONOPHASES DEMARRAGE DIRECT

PUISSANCE	CV	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5
	Kw	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4
220V - 230V / 50Hz	A	3,5	4,6	5,8	8,2	10,4	14,7	19,2	24,6
COMPOSANTS	nbre	REFERENCES							
CONTACTEUR	1	D09	D09	D09	D12	D18	D25	D25	D32
RELAIS THERMIQUE	1	2,5 à 4	4 à 6	5,5 à 8	7 à 10	9 à 13	12 à 18	17 à 25	23 à 32
RELAIS MARCHE A SEC	1	SSR-W17 ou RM4LG01 (220V)							
BOUTON MARCHE	1	NP2-EA21 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE NOIR							
BOUTON ARRET	1	NP2-EA42 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE ROUGE							
VOYANT ROUGE	1	ND16-22DS/4 LED ROUGE 220V							
VOYANT VERT	1	ND16-22DS/4 LED VERT 220V							
PORTE FUSIBLES	1	AVEC FUSIBLES T10/38 4A							
CONDENSATEUR	1	20mf	25mf	35mf	40mf	50mf	76mf	100mf	2x76mf
BOITIER ETANCHE	1	320x240x130 IP44							
PRESSE-ETOUPE	3	SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION							
CABLE PUISSANCE	-	1x4	1x4	1x6	1x6	1x10	1x10	1x16	1x16

CPT - COFFRETS DE COMMANDE TRIPHASES DEMARRAGE DIRECT

PUISSANCE	CV	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10	12,5	15
	Kw	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11
380V - 415V / 50Hz	A	1,35	1,85	2,2	3	4	5,6	7,4	9,6	12,6	16,9	20,8	24,5
COMPOSANTS	nbre	REFERENCES											
CONTACTEUR	1	D09	D09	D09	D09	D09	D09	D09	D12	D18	D18	D25	D25
RELAIS THERMIQUE	1	1 à 1,6	1,6 à 2,5	1,6 à 2,5	2,5 à 4	2,5 à 4	4 à 6	5,5 à 8	7 à 10	9 à 13	12 à 18	17 à 25	17 à 25
RELAIS MARCHE A SEC	1	SSR-W17 ou RM4LG01 (220V)											
BOUTON MARCHE	1	NP2-EA21 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE NOIR											
BOUTON ARRET	1	NP2-EA42 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE ROUGE											
VOYANT ROUGE	1	ND16-22DS/4 LED ROUGE 220V											
VOYANT VERT	1	ND16-22DS/4 LED VERT 220V											
PORTE FUSIBLES	1	AVEC FUSIBLES T10/38 4A											
BOITIER ETANCHE	1	320x240x130 IP44											
PRESSE-ETOUPE	3	SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION											
CABLE PUISSANCE	-	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x6	1x6	1x10	1x16	1x16

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.

