

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGEES



VENTOUSES SIMPLE EFFET TYPE V1E



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

VENTOUSES SIMPLE EFFET TYPE V1E

ORIFICE D'ENTREE D'AIR = 2"

SERIE V1E




- * DN 40 à DN 100.
- * Pression de service 16 bars.
- * Bride perçage ISO PN 10.
- * Limites d'utilisation : eaux claires.
- * Température d'eau max. 70°C.



- * Dégazage continu et automatique de l'air à faible débit assuré par un flotteur et purgeur;
- canalisation en service sous pression.
- * Orifice d'entrée d'air (A) égal 2".

CARACTERISTIQUES

DN	A	B	C	D	Trous		Poids (kg)		
BRIDE	"	mm	mm	mm	Ø	nbre	/ B	/ BR	/ F
40	2"	180	110	150	18	4	7	8	-
50	2"	180	125	165	18	4	8	9	5
65	2"	180	145	185	18	4	9	11	-
80	2"	180	160	200	18	8	10	13	-
100	2"	180	180	220	18	8	11	16	-



DENOMINATION

corps
chapeau
flotteur
purgeur
joint de la cache
boulonnerie
revêtement

MATIERE

fonte GL/EN-250
fonte GL/EN-250
acier caoutchouté
laiton
caoutchouc
acier zingué
époxy

VARIANTES :

- * V1E/B - ventouse bridée,
- * V1E/BR - ventouse bridée, équipée d'un robinet d'arrêt externe 2",
- * V1E/F - ventouse filetée 2".

SUR DEMANDE :

- * vanne de contrôle en acier chromé,
- * peinture du type alimentaire,
- * boulonnerie inox,
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous), et autres.