

SURPRESSEURS 24 LITRES HORIZONTALAUX EN FONTE

SERIE	ELECTROPOMPES MONOBLOC - 2850 trs/min - 50 Hz												
	TYPE		PUISSANCE		AMPERAGE			DEBIT	HMT	ORIFICE	TURBINES		
	220V	380V	CV	kW	A	µf	A	l / min	m	Dna / DNm	Nbre	laiton	noryl
GHF050	PM2	P2	0.5	0.37	2.5	10	1	40	35	1" x 1"	1	x	
	STM1	ST1			3	12.5	1	80	19	1" x 1"	1	x	x
	NPM1R	NP1R			3.5	12.5	0.8	10	35	1" x 1"	1	x	x
GHF075	PM3	P3	0.75	0.55	5.2	16	1.8	50	52	1" x 1"	1	x	
	STM2	ST2			4.5	16	1.5	80	25.5	1" x 1"	1	x	x
	NPM2	NP2			4	16	1.3	45	44	1" x 1"	1	x	x
	JAP80M	JAP80T			3.9	16	1.3	35	24	1"1/4 x 1"	2	x	x
	STDM1	STD1			4.5	16	1.5	60	36	1"1/4 x 1"	2	x	
GHF100	PM4	P4	1	0.75	5.6	20	2.4	60	58	1" x 1"	1	x	
	STM3	ST3			5.2	20	1.8	100	31	1" x 1"	1	x	x
	NPM3/10	NP3/10			4.8	20	1.8	70	45	1" x 1"	1	x	x
	JAP100M	JAP100T			4.8	20	1.8	35	35	1"1/4 x 1"	2	x	x
	STDM2	STD2			5.2	20	1.8	60	40	1"1/4 x 1"	2	x	
GHF150	STM4	ST4	1.5	1.1	8.9	31.5	3	120	38.5	1"1/4 x 1"	1	x	
	NPM4	NP4			7	31.5	2.6	90	52	1"1/4 x 1"	1	x	x
	NPM5 B	NP5 B			9.5	31.5	3.2	80	60	1"1/2 x 1"	2	x	x
	JAP150M	JAP150T			8.5	31.5	2.8	60	47	1"1/4 x 1"	2	x	x
	CB150M	CB150T			9.5	31.5	3	150	39	1"1/2 x 1"1/4	2	x	x
	STDM3	STD3			8	31.5	3	80	50	1"1/4 x 1"	2	x	
GHF200	STM5	ST5	2	1.5	11.9	40	3.8	140	45.5	1"1/4 x 1"	1	x	
	NPM9	NP9			11.2	40	3.8	120	61	1"1/2 x 1"	1	x	
	NPM6 B	NP6 B			10.5	35	3.8	100	60	1"1/2 x 1"	2	x	x
	JAP200M	JAP200T			11	35	4	60	50	1"1/4 x 1"	2	x	x
	CB200M	CB200T			10.5	35	3.8	150	42.5	1"1/2 x 1"1/4	2	x	x
	STDM4	STD4			11.5	40	3.8	100	64	1"1/4 x 1"	2	x	
GHF300	STM6	ST6	3	2.2	14	45	5.2	140	51	1"1/4 x 1"	1	x	
	NPM10	NP10			14	45	5	120	64	1"1/2 x 1"	1	x	
	NPM7 B	NP7 B			12.5	40	5	120	64	1"1/2 x 1"	2	x	x
	JAP300M	JAP300T			12.5	40	5	60	53	1"1/4 x 1"	2	x	x
	CB300M	CB300T			12.5	40	5	250	45.2	1"1/2 x 1"1/4	2	x	x
	STDM5	STD5			14	45	5.2	120	66	1"1/4 x 1"	2	x	



SERIE GHF

EQUIPEMENT STANDARD

-  **Pressostats monophasés :**
PM5-3W intégré pression 1÷5 bars
PM5 pression 1÷5 bars
PM6 pression 1.5÷5.5 bars
PM12 pression 3÷12 bars
-  **Pressostats triphasés :**
PT5 pression 1÷5 bars
PT6 pression 1.5÷5.5 bars
PT12 pression 3÷12 bars
-  Vase d'expansion 24 litres.
-  Manomètre de pression.
-  Raccord en laiton.

GHF / PM
GHF / P

périphériques
monocellulaires

GHF / STM
GHF / ST

centrifuges
monocellulaires

GHF / NPM
GHF / NP

autoamorçantes
monocellulaires

GHF / NPM B
GHF / NP B

autoamorçantes
bicellulaires

GHF / JAP-M
GHF / JAP-T

autoamorçantes
bicellulaires

GHF / CB-M
GHF / CB-T

autoamorçantes
bicellulaires

GHF / STDM
GHF / STD

centrifuges
bicellulaires

ELECTROPOMPES MONOBLOC CONFORTO MONOPHASEES : PM / STM / NPM / NPM B / JAP-M / CB-M / STDM

ELECTROPOMPES MONOBLOC CONFORTO TRIPHASEES : P / ST / NP / NP B / JAP-T / CB-T / STD

électropompes centrifuges à axe horizontal, mono ou bicellulaires, fréquence 50Hz, degré de protection IP44, classe d'isolation F, corps en fonte avec les orifices d'aspiration et refoulement taraudés, turbines en noryl, fonte ou laiton, arbre en acier inox AISI 416, garniture mécanique en céramique/graphite.

PRESSOSTATS MECANQUES : PM5 - PM5/3W - PM6 - PM12 (220V) & PT5 - PT6 - PT12 (380V)

contrôle de pression, démarrage et l'arrêt automatique de l'électropompe, courant nominal 16A - 2.2kW (3CV), pression 1÷12 bars.

RESERVOIR ET ACCESSOIRES

vase d'expansion horizontale à vessie capacité 24 litres, manomètre à glycérine D.63 pression 6÷16 bars, raccord à 5 voies en laiton.

EXEMPLE 1 : GHF075 / PM3 / PM5 - surpresseur 0.75CV monophasé / vase d'expansion 24 litres / électropompe périphérique monocellulaire en fonte / pressostat mécanique 1÷5 bars.

EXEMPLE 2 : GHF300 / STD5 / PT12 - surpresseur 3CV triphasé / vase d'expansion 24 litres / électropompe centrifuge bicellulaire en fonte / pressostat mécanique 3÷12 bars.

La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.