

SURPRESSEURS 24 LITRES HORIZONTALAUX EN INOX

SERIE	ELECTROPOMPES MONOBLOC - 2850 trs/min - 50 Hz												
	TYPE		PUISSANCE		AMPERAGE			DEBIT	HMT	ORIFICE	TURBINES		
	220V	380V	CV	kW	A	µf	A	l / min	m	DNa / DNm	Nbre	inox	noryl
GHX050	CX/50M	CX/50T	0.5	0.37	3.1	12.5	1.4	90	21	1"1/4 x 1"	1	x	
GHX075	CX/80M	CX/80T	0.75	0.55	4.6	16	2	80	28	1"1/4 x 1"	1	x	
GHX100	CX/100M	CX/100T	1	0.75	5.6	20	2.3	110	30	1"1/4 x 1"	1	x	
	GXC800	-	1.1	0.8	3.8	20	-	60	40	1" x 1"	1		x
GHX150	CX/120M	CX/120T	1.2	0.9	6.9	31.5	3	160	30	1"1/4 x 1"	1	x	
	GXC1100	-	1.5	1.1	5	31.5	-	70	45	1" x 1"	1	x	
GHX200	CX/200AM	CX/200AT	2	1.5	10.7	40	4	250	31	1"1/2 x 1"	1	x	
GHX250	-	CX/250T	2.5	1.85	-	-	4.8	250	38	1"1/2 x 1"	1	x	



SERIE GHX

GHX / CX 	GHX / GXC 	RESERVOIR 24 L. 	ACCESSOIRES 	 Pressostats monophasés : PM5-3W intégré pression 1÷5 bars PM5 pression 1÷5 bars PM6 pression 1.5÷5.5 bars PM12 pression 3÷12 bars Pressostats triphasés : PT5 pression 1÷5 bars PT6 pression 1.5÷5.5 bars PT12 pression 3÷12 bars
---	---	--	---	--



**SERIE
GHX**

ELECTROPOMPES MONOBLOC MONOPHASEES : STAC CX/M & SPERONI GXC

ELECTROPOMPES MONOBLOC TRIPHASEES : STAC CX/T

électropompes centrifuges à axe horizontal, monocellulaires, mono et triphasées, fréquence 50Hz, classe d'isolation F, degré de protection IP44 (GXC) et IP55 (CX), corps de pompe en acier inox AISI 304 avec les orifices d'aspiration et de refoulement taraudés, arbre en inox AISI 416, turbine en acier inox AISI 304 (CX et GXC1100), turbine en noryl (GXC800), garniture mécanique en céramique/graphite.

PRESSOSTATS MECANQUES : PM5 - PM5/3W - PM6 - PM12 (220V) & PT5 - PT6 - PT12 (380V)

contrôle de pression, démarrage et l'arrêt automatique de l'électropompe, courant nominal 16A - 2.2kW (3CV), pression 1÷12 bars.

RESERVOIR ET ACCESSOIRES

vase d'expansion horizontale à vessie capacité 24 litres, manomètre à glycérine D.63 pression 6÷16 bars, raccord à 5 voies en laiton.

EXEMPLE 1 : GHX100 / CX/100M / PM6 - surpresseur 1CV monophasé / vase d'expansion 24 litres / électropompe centrifuge monocellulaire en inox / pressostat mécanique 1÷5.5 bars.

EXEMPLE 2 : GHX250 / CX/250T / PT12 - surpresseur 2.5CV triphasé / vase d'expansion 24 litres / électropompe centrifuge monocellulaire en inox / pressostat mécanique 3÷12 bars.

La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.