

SURPRESSEURS EN FONTE AVEC RESERVOIR HYDROBOX

SERIE	ELECTROPOMPES MONOBLOC - 2850 trs/min - 50 Hz									
	TYPE	PUISSANCE			Q max	HMT max	ORIFICE	TURBINES		
		CV	kW	A	l / min	m	DNa / DNm	Nbre	fonte	laiton
GRF400	STD6	4	3	8	160	72.5	1"1/2 x 1"1/4	2		x
	ST7			8	300	45.5	2" x 1"1/4	1		x
	N32-160B			6.8	250	44	50 x 32	1		x
	N40-160B			8	600	30	65 x 40	1	x	
GRF550	STD7	5.5	4	10	180	83	1"1/2 x 1"1/4	2		x
	ST8			10	300	56	2"x1"1/4	1		x
	N32-160A			9.4	300	56.5	50 x 32	1		x
	N40-160A			10	650	35.5	65 x 40	1	x	
GRF750	STD8	7.5	5.5	11.5	180	92.5	1"1/2 x 1"1/4	2		x
	N32-200B			13	600	52.5	50 x 32	1	x	
	N40-200B			13	600	47	65 x 40	1	x	
GRF1000	N32-200A	10	7.5	16	600	62	50 x 32	1	x	
	N40-200A			16	600	56	65 x 40	1	x	



GRF / STD

pompes bicellulaires taraudées



GRF / ST

pompes monocellulaires taraudées



GRF / N

pompes monocellulaires bridées



RESERVOIRS

50 L
80 L
100 L
150 L
200 L
300 L
500 L
750 L
1000 L



PRESSOSTATS

PT5 pression 1÷5 bars
PT6 pression 1.5÷5.5 bars
PT12 pression 3÷12 bars

ACCESSOIRES

Manomètre de pression
Raccord en laiton
Flexible

SERIE
GRF



ELECTROPOMPES MONOBLOC CONFORTO : électropompes centrifuges à axe horizontal, triphasées, fréquence 50Hz, degré de protection IP44, classe d'isolation F, corps en fonte, arbre en acier inox AISI 416, garniture mécanique en céramique/graphite.

SERIE STD : électropompes bicellulaires, turbines en laiton, orifices d'aspiration et de refoulement taraudés.

SERIE ST : électropompes monocellulaires, turbines en laiton, orifices d'aspiration et de refoulement taraudés.

SERIE N32 / N40 : électropompes monocellulaires, turbine en laiton (N32-160) ou en fonte, orifices d'aspiration et de refoulement bridés.

PRESSOSTATS MECANQUES : PT5 - PT6 - PT12 (380V)

contrôle de pression, démarrage et l'arrêt automatique de l'électropompe, courant nominal 16A - 7.5kW (10CV), pression 1÷12 bars.

RESERVOIRS ET ACCESSOIRES

réservoirs hydrobox verticaux à vessie capacité de 50 à 1000 litres, manomètres à glycérine D.63 pression 6÷16 bars, raccords à 5 voies en laiton, flexibles.

EXEMPLE 1 : GRF400 / STD6 / PT12 - surpresseur 4CV triphasé / réservoir hydrobox / électropompe monobloc bicellulaire, taraudée en fonte / pressostat 3÷12 bars.

EXEMPLE 2 : GRF750 / N40-200B / PT6 - surpresseur 7.5CV triphasé / réservoir hydrobox / électropompe normalisée monocellulaire, bridée en fonte / pressostat 1.5÷5.5 bars.

La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.