

DISTRIBUTEURS POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES

boisson - bière - vin - moût - vinaigre - lait - eau douce & salée - huile - sauce - autres liquides végétales - viscosité max. 4° ENGLER - température max. 35°C

DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES DR-NOVAX 220V

MODELE	POMPE		MOTEUR				DIMENSIONS		
	ASP / REF	DEBIT max	CV	kW	V	trs/min	L x P x H	TUYAU	kg
DR-NOVAX20	20x20	28 l/min	0.5	0.37	230	2850	380x190x500	D.25 L.5m	15
DR-NOVAX25	25x25	40 l/min	0.8	0.59	230	2850	380x190x500	D.25 L.5m	17
DR-NOVAX30	30x30	83 l/min	1	0.75	230	1450	380x190x500	D.25 L.5m	21

Pompe en inox : autoamorçante, réversible à anneau liquide latéral et turbine à géométrie stellaire.

Moteur électrique : monophasé 230V / 50Hz, régime 1450 trs/min (4 pôles) ou 2850 trs/min (2 pôles).

Accessoires : box en acier époxy, compteur à 3 chiffres, pistolet en viton, tuyau spiralé en PVC et crépine du type alimentaire.



DISTRIBUTEURS POUR HUILE D'OLIVE DR-OIL 220V

MODELE	POMPE		MOTEUR				DIMENSIONS		
	ASP / REF	DEBIT max	CV	kW	V	trs/min	L x P x H	TUYAU	kg
DR-OIL20G	20x20	15 l/min	0.6	0.45	230	1450	380x190x500	D.25 L.5m	15
DR-OIL25	25x25	42 l/min	0.9	0.66	230	1450	380x190x500	D.25 L.5m	19
DR-OIL30	30x30	83 l/min	1.2	0.90	230	1450	380x190x500	D.25 L.5m	22

Pompe en inox : autoamorçante, réversible à anneau liquide latéral et turbine à géométrie stellaire (série DR-OIL) ou à engrainages (série DR-OIL/G).

Moteur électrique : monophasé 230V / 50Hz, puissance surdimensionnée, régime 1450 trs/min (4 pôles).

Accessoires : box en acier époxy, compteur à 3 chiffres, pistolet en viton, tuyau spiralé en PVC et crépine du type alimentaire.



DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES DR-MARINA 12V

MODELE	POMPE		MOTEUR				DIMENSIONS		
	ASP / REF	DEBIT max	CV	kW	V	trs/min	L x P x H	TUYAU	kg
DR-MARINA20	20x20	33 l/min	0.5	0.37	12	2850	380x190x500	D.25 L.5m	16
DR-MARINA25	25x25	50 l/min	0.6	0.45	12	2850	380x190x500	D.25 L.5m	17
DR-MARINA30	30x30	83 l/min	1	0.75	12	2850	380x190x500	D.25 L.5m	18

Pompe en inox : autoamorçante, réversible à anneau liquide latéral et turbine à géométrie stellaire.

Moteur électrique : à courant continu 12V, régime 2850 trs/min (4 pôles).

Accessoires : box en acier époxy, compteur à 3 chiffres, pistolet en viton, tuyau spiralé en PVC et crépine du type alimentaire.



* Toutes les données présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.