

BK228/12

Electropompe Diesel 12 Volt



Montée sur une plaque de support en acier pour le transfert du diesel.
Avec compteur de litres mécanique, 4 mètres de tuyau de sortie en caoutchouc et pistolet en aluminium. Electropompe rotative auto-amorçante volumétrique à palettes, avec soupape By-pass.

Couleur	ROUGE
Débit	40 ou 60 lt/min
DIM Hauteur	35 cm
DIM Largeur	20 cm
DIM Longueur	35 cm
Emballage multiple	BOITE
Emballage simple	BOITE
Fil	1"
Hauteur d'aspiration maximale	2-3 mt
Liquides autorisés	DIESEL
Liquides non autorisés	ESSENCE, LIQUIDES INFLAMMABLES AVEC PM<55°C, LIQUIDES AVEC VISCOSITE >20 Cst, EAU, LIQUIDES ALIMENTAIRES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS, SOLVANTS
Matériel	ACIER, CORPS: EN FONTE. PALETTES: EN RESINE. ROTOR: EN ACIER
Opération	ELECTRIQUE
Origine	MADE IN ITALY
Prévalence	12 mt
Puissance	370 W
Règlements	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Remarques	On recommande de toujours installer un clapet de pied (art.734 / A) afin d'éviter la vidange du tube d'aspiration
Température de fonctionnement	-20 ÷ 60 °C
Tension	220 V - 50 Hz